

PAROC HVAC BLACKCOAT

PAROC HVAC FIRE SLAB EI 120 BLACKCOAT Steinwolle-Platte einseitig schwarz kaschiert



Anwendung

- Für rechteckige Lüftungs- und Klimakanäle.

Technische Eigenschaften

- Schmelzpunkt > 1000 °C nach DIN 4102-17
- Brandschutzklassifikation, EN 14303:2009 (EN 13501-1): A2 - s1, d0
- Silikonfrei
- CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 14303-T5-ST(+)-250-WS1-MV2

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ nach DIN EN ISO 12667

t	°C	10	50	100	150	200	250
$\lambda_{N,P}$	W/mK	0,040	0,042	0,046	0,052	0,060	0,069

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Paket m ²	Großgebinde m ² /Palette
60	1200	600	2,88	57,60

Brandschutzbekleidung für viereckige Lüftungs- und Klimakanäle

Klassifizierung	Dämmstärke in mm	Übereinstimmung Austria
EI120 (ho, ve o ↔ i)	60	DBI-Klassifizierungsbericht Nr. PCA10420A Rev 3 entsprechend EN13501-3



Vorteile:

- Brandschutz für bis zu 120 Minuten
- Durchdringung von Bauteilen massiver sowie leichter Bauart
- Keine Aufdoppelung im Bereich der Bauteildurchdringung
- Abstand der Abhängungen sowie Kanalsegmentlängen bis zu 1850 mm bei EI30 und EI60 Klassifizierungen
- Klebefreie Montage
- Euroklasse A2, s1- d0
- Dezent Oberfläche
- Komplettsystem mit Zubehör
- Brand-, Wärme- und Schallschutz in Einem
- Entspricht mit der eco-1 Zertifizierung den höchsten Anforderungen von eco-bau und Minergie-Eco



Montage-Video



Montage-Video
(Sonderlösungen,
zweiseitige Bekleidung)

Gewährleistungsausschluss

Die Angaben in dieser Broschüre stellen eine abschließende Beschreibung der Beschaffenheit des Produktes bzw. seiner technischen Eigenschaften dar und sind ab Datum der Veröffentlichung gültig bis die Broschüre durch eine aktuellere Version, digital oder in Druckform ersetzt wird. Die Übernahme einer Garantie ist damit jedoch nicht verbunden. Sofern das Produkt in einem Anwendungsgebiet, das in dieser Broschüre nicht vorgesehen ist, zum Einsatz kommt, können wir für seine Eignung für diesen Einsatzbereich keine Gewähr übernehmen, es sei denn, die Eignung wurde von uns auf Nachfrage ausdrücklich bestätigt. Änderungen und Anpassungen aufgrund ständiger Weiterentwicklung unserer Produkte bleiben vorbehalten.

1031TIGE0720
© Paroc 2020

